

ARCANE 227 US

Nettoyant Diluant Peintures Spécial Monocouches Universelles

Présentation

ARCANE 227 US est une dispersion par le couplage synergique d'éco solvants organiques hautes performances (hydrocarbures oxygénés) pouvant remplacer les solvants visés par les nouvelles réglementations (ex chlorés, fluorés, aromatiques...).

ARCANE 227 US est très performant pour le nettoyage de systèmes d'application de peintures monocouches aqueuses.

ARCANE 227 US annonce une nouvelle génération de solvants non écotoxiques :

- Non aqueux / diluables dans de l'eau et dans les solvants (hydrocarbures halogénés, non halogénés...) en toutes proportions.
- Neutre et universels (large spectre d'efficacité ; compatibilité vis à vis de la plupart des matériaux et joints).
- Point éclair élevé (risque d'inflammabilité selon le règlement CE 1272/2008)
- Éco-bilan favorable (aisément recyclables ; biodégradables).

ARCANE 227 US ne nécessite aucune classification selon les critères de la directive européenne 1999/45/CE.

Domaines d'application

- Nettoyage du matériel d'application des peintures en phase aqueuse ou solvant.
- Solvant
- Décapant

Caractéristiques techniques

- | | |
|-----------------------------------|-----------------|
| • Présentation: | Liquide limpide |
| • Couleur | incolore |
| • Odeur : | Ethérée |
| • Densité (20°C) : | 0.99 environ |
| • Point éclair (setaflash C.F.) : | 75°C |
| • Hydrosolubilité | oui |

Mise en oeuvre

Matériel: Au chiffon, à la brosse, et tous matériels d'application (ex de peintures...).

Dilution: pur ou dilué suivant les nécessités d'application.

Mise en oeuvre: Par immersion, par aspersion ou en cuve ultrasons.

Pour des performances optimales, veuillez nous consulter.

Précautions d'usage

- Nous préconisons d'effectuer un essai préalable avant mise en production (vérifier notamment la compatibilité des matériaux, élastomères sensibles et surfaces peintes ou plastiques (voir compatibilité indicative).
- Utiliser des gants (caoutchouc butyle).
- Se conserve 1 an en emballage d'origine fermé.
- Après toutes utilisations, le contenant doit rester fermé hermétiquement.

Conditionnement

Bidons: 5 Litres, 4x5 Litres, 20 Litres.
Fût: 200 Litres, Cubitainer 1000 Litres.

V2.1 - 27/11/18

Cette notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de ce produit. Les informations qu'elle comporte sont fondées sur nos connaissances actuelles et sur nos résultats d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité. Nos recommandations d'emploi sont indicatives et ne peuvent pas suppléer à une préconisation spécifique, ni engager la responsabilité de la société ARCANE Industries. Il est indispensable d'effectuer des essais préliminaires pour valider l'adéquation du produit à chaque application. ARCANE INDUSTRIES se réserve par ailleurs le droit d'apporter des modifications techniques au produit. L'évolution de la technique étant permanente, Notre clientèle s'assurera, avant toute mise en œuvre, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente auprès de nos services.

ARCANE INDUSTRIES S.A.

Z.I. Les Paluds - 222 avenue de la Fleuride - BP 11150 - 13782 Aubagne Cedex - FRANCE

Courriel du Service Technique: laboratoire@arcane-industries.fr Site internet: <http://www.arcane-industries.fr> Site marchand: <http://www.arcane-direct.com>

