

Présentation

TERPOR US est un mélange d'éco-solvants organiques et de terpènes d'orange et de tensio-actifs. C'est un excellent nettoyant dégraissant solubilisant d'huiles et de graisses

TERPOR US est un produit de traitement de surface aux applications multiples.

Domaines d'application

Automobile / Aéronautique / Transports / Imprimerie / Electronique / Bâtiment

- Nettoyage et dégraissage de pièces métalliques
- Nettoyage d'écrans sérigraphiques
- Elimination des huiles, graisses
- Elimination de cires
- Rénovation de supports souillés par des graffitis et tag.

Destiné aux mairies, HLM, parkings, stades, gares, services portuaires... Tout lieu public susceptible d'être dégradé. D'un rinçage particulièrement aisé, **TERPOR US** permet de rendre au support traité ses caractéristiques originelles.

Caractéristiques techniques

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| • Présentation: | Liquide incolore à jaune |
| • Odeur : | Orangé |
| • Densité à 20°C : | 0.93 |
| • Point éclair (setaflash C.F.) : | env 55°C |
| • Miscibilité à l'eau | dispersible |

Mise en oeuvre

Matériel: Chiffon, brosse, rouleau, pulvérisateur, machine à aspersion.

Dilution: Produit prêt à l'emploi. S'utilise pur.

Mise en oeuvre: Appliquer le produit pur sur le support. Laisser agir quelques minutes, frotter si besoin. Cette opération est suivie d'un essuyage au chiffon ou d'un rinçage soigné (si possible haute pression)

Pour des performances optimales d'utilisations, veuillez nous consulter.

Précautions d'usage

- Nous préconisons d'effectuer un essai préalable pour le traitement de matériaux sensibles: surfaces peintes ou plastiques (voir compatibilité indicative).
- Utiliser les équipements de protection individuel (gants en caoutchouc butyle)
- Se conserve 1 an en emballage d'origine

Conditionnement

Bidons: 5 Litres, 20 Litres
Fût: 200 Litres.
Pour un autre conditionnement, nous consulter.

Autres versions

Pour des autres versions, veuillez nous consulter.