

DEGRAISSANT 245 P

Dégraissant Nettoyant Elimination de la Paraffine

Présentation

Dégraissant 245 P est une formulation de solvants pour dégraissage difficile. Efficace pour retirer graisses lourdes, huiles entières, cires, paraffines.

C'est une formulation de dégraissage sur base hydrocarbures désaromatisés à haut point éclair, renforcée et émulsionnable à l'eau. Dégraissant 245 P possède une tension de surface faible pour un bon mouillage des surfaces avec une évaporation modérée.

Ne s'utilise pas pour de la finition ou préparation de surface avant peinture.

Domaines d'application

- Dégraissant de pièces mécaniques
- Décirant

Caractéristiques techniques

- | | |
|--------------------|--------------------------|
| • Présentation: | Liquide limpide incolore |
| • Odeur: | Légère |
| • Densité (20°C) : | 0,83 env |
| • Point éclair : | >61°C |

Mise en oeuvre

Matériel: Au chiffon, à la brosse, et tous matériels d'application (ex de peintures...).

Dilution: Pur ou dilué suivant les nécessités d'application.

Mise en oeuvre: Au chiffon, par aspersion, en fontaine.

A froid, pour les pièces mécaniques, appliquer le produit pur au pinceau ou au tremper dans un bain puis après dégraissage laisser égoutter. Pour accélérer le séchage, il peut être rincé sous pression d'eau ou essuyé au chiffon.

En aspersion sous pression, le produit peut être dilué à l'eau chaude. *Agiter le réservoir avant utilisation ou faire de la recirculation.*

Pour des performances optimales d'utilisations, veuillez nous consulter.

Précautions d'usage

- Nous préconisons d'effectuer un essai préalable pour le traitement de matériaux sensibles: surfaces peintes ou plastiques (voir compatibilité indicative).
- Utiliser des gants (caoutchouc butyle).
- Se conserve 1 an en emballage d'origine.

Conditionnement

Bidons: 5 Litres, 4x5 Litres, 20 Litres.

Fût: 200 Litres, Cubitainer 1000 Litres.

Lingettes imprégnées STD 60x 180*440mm

Lingettes imprégnées HD 20x 160*200mm

Pour un autre conditionnement, veuillez nous consulter.

V1.1 - 14/11/2018

Cette notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de ce produit. Les informations qu'elle comporte sont fondées sur nos connaissances actuelles et sur nos résultats d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité. Nos recommandations d'emploi sont indicatives et ne peuvent pas suppléer à une préconisation spécifique, ni engager la responsabilité de la société ARCANÉ Industries. Il est indispensable d'effectuer des essais préliminaires pour valider l'adéquation du produit à chaque application. ARCANÉ INDUSTRIES se réserve par ailleurs le droit d'apporter des modifications techniques au produit. L'évolution de la technique étant permanente, Notre clientèle s'assurera, avant toute mise en oeuvre, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente auprès de nos services.

ARCANE INDUSTRIES S.A.

Z.I. Les Paluds - 222 avenue de la Fleuride - BP 11150 - 13782 Aubagne Cedex - FRANCE

Courriel du Service Technique: laboratoire@arcane-industries.fr Site internet: <http://www.arcane-industries.fr> Site marchand: <http://www.arcane-direct.com>