

ARCANE 280 - NETTOYANT COLLE HM

Dissolvant à point d'ébullition élevé

Présentation

NETTOYANT COLLE HM est un solvant utilisé pour le nettoyage de bac à polymères à point de fusion élevés (ex: colles HOT MELT, thermofusibles).

NETTOYANT COLLE HM permet le nettoyage de bac à colle lors du changement de référence ou bien lors du curage des résidus de colle de fusion utilisé dans l'industrie de la reliure.

NETTOYANT COLLE HM est un nettoyant sécuritaire avec un point d'inflammabilité supérieur au point de fusion des colles HM

Domaine d'application

- Imprimerie/reliure
- Nettoyage à chaud
- Utilisation de colle HOT MELT

Caractéristique technique

- | | |
|---------------------------------|-----------------|
| • Apparence: | liquide limpide |
| • Couleur: | incolore |
| • Odeur: | Ethérée |
| • Densité (20°C): | 0.8 |
| • Tension de surface: | >25 nM |
| • Point éclair (setflash C.F.): | >100°C |

Mise en oeuvre

Mise en oeuvre: Par immersion ou au pinceau.

Mode Opérateur Standard

- Mettre en chauffe le bac de colle.
- Vidanger l'excédent de colle.
- Ajuster la température à 100°C (maximum)
- Lorsque la température atteint 100°C, verser et recouvrir la colle avec le nettoyant HM. Eviter les débordements (attention à la dilatation du liquide)
- En fonction de l'encrassement, attendre au moins 30 minutes. Si nécessaire, racler avec une spatule pour avoir une meilleure action pénétrante (attention aux éclaboussures).
- Vidanger et recommencer si nécessaire.

Pour le nettoyage d'équipements hors immersion, utiliser un pinceau avec le produit chauffé.

Traiter le mélange polymères/nettoyant comme un déchet.

Précautions

- Travailler dans un environnement bien ventilé et contrôlé.
- Lire la fiche de donnée de sécurité avant utilisation
- Ne pas dépasser la température de consigne (100°C).
- Nous préconisons d'effectuer un essai préalable pour le traitement de matériaux sensibles ou mise en production.
- Utiliser des gants de protection.
- Se conserve 1 an en emballage d'origine fermé.

Conditionnement

Bidons: 5 Litres, 20 Litres
Fût: 200 Litres.
Pour un autre conditionnement, nous consulter.

