

DEGRAISSANT 111 BS

Dégraissant Nettoyant avant Brasure, Soudage, Assemblage Mécano Soudé

Présentation

DEGRAISSANT 111 BS est dégraissant pour la préparation des métaux avant brasage afin d'obtenir une soudure uniforme..

Il a été conçu pour dégraisser efficacement les supports sans laisser de film gras. Il possède un fort pouvoir solvant.

DEGRAISSANT 111 BS est un produit volatil et il s'utilise en nettoyage ou préparation de surface.

DEGRAISSANT 111 BS est non corrosif et utilisable sur tous métaux et alliages.

Domaines d'application

- Dégraissage, nettoyage
- Préparation de surface avant peinture, collage ou toutes autres applications.

Caractéristiques techniques

- | | |
|-----------------------------------|-----------------|
| • Présentation: | Liquide limpide |
| • Couleur | incolore |
| • Odeur : | Ethérée |
| • Densité (20°C) : | <1 |
| • Point éclair (setaflash C.F.) : | >30°C |

Mise en oeuvre

Mise en oeuvre: Bain, chiffon, aspersion

Mode Opérateur Standard:

- Nettoyer le support à l'aide du produit.
- Laisser sécher environ 10 minutes en fonction des conditions de température et d'humidité.
- Réaliser le coating ou bien le collage.

Les conditions optimales d'application et de séchage (durée, température), doivent être prédéterminée pour chaque application avant l'utilisation dans des procédés de fabrication.

Pour des performances optimales, veuillez nous consulter.

Précautions d'usage

- Nous préconisons d'effectuer des essais préalables pour le traitement de matériaux sensibles
- Utiliser des gants (caoutchouc butyle).
- Se conserve 12 mois en emballage d'origine fermé.
- Produit hygroscopique: Après toutes utilisation, le contenant doit rester fermer hermétiquement.

Conditionnement

Bidons: 5 Litres, 4x5 Litres, 20 Litres.
Fût: 200 Litres, Cubitainer 1000 Litres.
Lingettes imprégnées STD 60x 180*440mm
Lingettes imprégnées HD 20x 160*200mm

Pour un autre conditionnement, veuillez nous consulter.

V1.1- 13/11/18