

DEGRAISSANT 300 AMP SR

Dégraissant Nettoyant Avant Peinture Séchage Rapide

Présentation

DEGRAISSANT 300 AMP SR est un dégraissant haute performance à séchage optimisé. Il a été conçu pour dégraisser efficacement les supports sans laisser de film gras ni aucun résidu.

DEGRAISSANT 300 AMP SR est un produit volatile à évaporation rapide.

DEGRAISSANT 300 AMP SR ne contient pas de solvants nocif pour l'Homme et l'Environnement.

Domaines d'application

- Dégraissage
- Préparation de surface avant peinture, collage ou toutes autres applications.

Caractéristiques techniques

• Présentation:	Liquide limpide
• Couleur	incolore
• Odeur :	Ethérée
• Densité (20°C) :	0.92
• Tension de surface	28 nM
• Tension de vapeur:	1,56 kPa
• Point éclair (setflash C.F.) :	>30°C
• Hydrosolubilité	oui

Supports compatibles: métaux (aluminium, acier, etc), verres et céramiques.

Mise en oeuvre

Mise en oeuvre: Bain, chiffon, aspersion

Mode Opérateur Standard:

- Nettoyer le support à l'aide de l'ARCAPAD 300.
- Laisser sécher environ 10 minutes en fonction des conditions de température et d'humidité.
- Réaliser le coating ou bien le collage.

Les conditions optimales d'application et de séchage (durée, température), doivent être prédéterminée pour chaque application avant l'utilisation dans des procédés de fabrication.

Pour des performances optimales, veuillez nous consulter.

Précautions d'usage

- Nous préconisons d'effectuer des essais préalables pour le traitement de matériaux sensibles
- Utiliser des gants (caoutchouc butyle).
- Se conserve 12 mois en emballage d'origine fermé.
- Produit hygroscopique: Après toutes utilisation, le contenant doit rester fermer hermétiquement.

Conditionnement

Bidons: 5 Litres, 4x5 Litres, 20 Litres.
Fût: 200 Litres, Cubitainer 1000 Litres.
Lingettes imprégnées STD 60x 180*440mm
Lingettes imprégnées HD 20x 160*200mm

Pour un autre conditionnement, veuillez nous consulter.

V1.1- 13/11/18

Cette notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de ce produit. Les informations qu'elle comporte sont fondées sur nos connaissances actuelles et sur nos résultats d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité. Nos recommandations d'emploi sont indicatives et ne peuvent pas suppléer à une préconisation spécifique, ni engager la responsabilité de la société ARCANÉ Industries. Il est indispensable d'effectuer des essais préliminaires pour valider l'adéquation du produit à chaque application. ARCANÉ INDUSTRIES se réserve par ailleurs le droit d'apporter des modifications techniques au produit. L'évolution de la technique étant permanente, Notre clientèle s'assurera, avant toute mise en œuvre, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente auprès de nos services.

ARCANE INDUSTRIES S.A.

Z.I. Les Paluds - 222 avenue de la Fleuride - BP 11150 - 13782 Aubagne Cedex - FRANCE

Courriel du Service Technique: laboratoire@arcane-industries.fr Site internet: <http://www.arcane-industries.fr> Site marchand: <http://www.arcane-direct.com>