

DILUANT ARCANE 146

Nettoyant Diluant Peintures Solvantées

Présentation

DILUANT ARCANE 146 est une puissante formulation de solvants pour le nettoyage de pistolets et godets d'application de peintures solvantées mono ou bicomposant. Il permet de parfaitement diluer la peinture fraîche et de décoller, décaper efficacement d'anciens résidus.

DILUANT ARCANE 146 permet de remplacer les diluants cellulose issus de recyclage, de compositions aléatoires, très inflammable (point éclair inférieur à 20°C) avec des composants comme l'acétone ou des hydrocarbures aromatiques (toluène xylènes,...) dangereux pour l'homme.

DILUANT ARCANE 146 est utilisable en station de lavage compatible avec les produits solvantés et peut être recyclé grâce à une volatilité modérée et une installation de distillation mobile.

Avantages :

- Efficace, large spectre d'actions
- Séchage rapide, point éclair env.30°C
- Non nocif ou toxique pour l'homme (sans toluène, ni composé aromatiques)
- Recyclable

Domaines d'application

- Nettoyage du matériel d'application des peintures solvantés mono- ou bicomposants.
- Dégraissant, préparateur de surface avant peinture, collage ou toutes autres applications...

Caractéristiques techniques

- | | |
|--------------------|--------------------------|
| • Présentation: | Liquide limpide incolore |
| • Densité (20°C) : | 0.88 env. |
| • Point éclair : | 30°C |
| • Odeur : | Caractéristique |

Mise en oeuvre

Matériel: Au chiffon, à la brosse, immersion ou en station de lavage.

Dilution: Prêt à l'emploi

Mise en oeuvre:

Manuelle par imprégnation, immersion, ou en cuve ultrasons ou pour une utilisation sur une machine de nettoyage, vérifier au préalable la compatibilité de la machine avec le diluant.

Pour des performances optimales d'utilisations, veuillez nous consulter.

Précautions d'usage

- Nous préconisons d'effectuer un essai préalable avant mise en production (vérifier notamment la compatibilité des matériaux et élastomères sensibles: surfaces peintes ou plastiques (voir compatibilité indicative).
- Utiliser des gants (caoutchouc butyle).
- Produit inflammable, prendre les dispositions nécessaires.
- Utiliser dans un endroit aéré ou ventilé.
- Se conserve 1 an en emballage d'origine.

Conditionnement

Bidons: 5 Litres, 4x5 Litres, 20 Litres.
Fût: 200 Litres, Cubitainer 1000 Litres.

Pour un autre conditionnement, veuillez nous consulter.



V1.0 - 16/06/20

Cette notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de ce produit. Les informations qu'elle comporte sont fondées sur nos connaissances actuelles et sur nos résultats d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité. Nos recommandations d'emploi sont indicatives et ne peuvent pas suppléer à une préconisation spécifique, ni engager la responsabilité de la société ARCANE Industries. Il est indispensable d'effectuer des essais préliminaires pour valider l'adéquation du produit à chaque application. ARCANE INDUSTRIES se réserve par ailleurs le droit d'apporter des modifications techniques au produit. L'évolution de la technique étant permanente, Notre clientèle s'assurera, avant toute mise en œuvre, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente auprès de nos services.