

# DEGRAISSANT 111 M

## Dégraissant Nettoyant Maintenance

### Présentation

DEGRAISSANT 111 M est un dégraissant polyvalent à évaporation rapide pour la maintenance industrielle, dégraissage rapide.

Il a été conçu pour dégraisser efficacement les supports sans laisser de film gras. Il possède un fort pouvoir solvant.

DEGRAISSANT 111 M est un produit volatile et il s'utilise en nettoyage ou préparation de surface.

DEGRAISSANT 111 M est non corrosif et utilisable sur tous métaux et alliages.

### Domaines d'application

- Dégraissage, nettoyage
- Préparation de surface avant peinture, collage ou toutes autres applications.

### Caractéristiques techniques

- |                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| • Présentation:                   | Liquide limpide |
| • Couleur                         | incolore        |
| • Odeur :                         | Ethérée         |
| • Densité (20°C) :                | <1              |
| • Point éclair (setaflash C.F.) : | >30°C           |

### Mise en oeuvre

Mise en oeuvre: Bain, chiffon, aspersion

Mode Opérateur Standard:

- Nettoyer le support à l'aide du produit.
- Laisser sécher environ 10 minutes en fonction des conditions de température et d'humidité.
- Réaliser le coating ou bien le collage.

*Les conditions optimales d'application et de séchage (durée, température), doivent être prédéterminée pour chaque application avant l'utilisation dans des procédés de fabrication.*

*Pour des performances optimales, veuillez nous consulter.*

### Précautions d'usage

- Nous préconisons d'effectuer des essais préalables pour le traitement de matériaux sensibles
- Utiliser des gants (caoutchouc butyle).
- Se conserve 12 mois en emballage d'origine fermé.
- Produit hygroscopique: Après toutes utilisation, le contenant doit rester fermer hermétiquement.

### Conditionnement

Bidons: 5 Litres, 4x5 Litres, 20 Litres.  
Fût: 200 Litres, Cubitainer 1000 Litres.  
Lingettes imprégnées STD 60x 180\*440mm  
Lingettes imprégnées HD 20x 160\*200mm

*Pour un autre conditionnement, veuillez nous consulter.*