

# ARCAMECA 250

## Dégraissant à Froid

### Présentation

ARCAMECA 250 est une formulation de solvants sur base d'hydrocarbures désaromatisés pour dégraissage en fontaine. Efficace pour retirer graisses lourdes, huiles entières, goudrons et bitumes.

ARCAMECA 250 est sans éther de glycol. Sans effet sur la plupart des matières plastiques et des élastomères.

ARCAMECA 250 est un dégraissant sur la base d'hydrocarbures raffinée à haut point éclair (non classé inflammable) et quasi inodore.

ARCAMECA 250 s'évapore rapidement et ne laisse pas de résidus gras.

### Domaines d'application

• Dégraissage de pièces mécaniques dans l'industrie, ateliers et garages, utilisation en fontaine de dégraissage.

### Caractéristiques techniques

- |                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| • Présentation:                   | Liquide limpide |
| • Couleur                         | Incolore        |
| • Odeur :                         | très légère     |
| • Densité (20°C) :                | 0.8 environ     |
| • Point éclair (setaflash C.F.) : | env. 64°C       |

### Mise en oeuvre

Matériel: Au chiffon, à la brosse, et tous matériels d'application (ex pinceau de fontaine...).

Mise en oeuvre: Par aspersion ou immersion.

Mode Opérateur Standard en fontaine: Nettoyer le support avec l'aide du pinceau. Lorsque la pièce est dégraissée, laisser égoutter ou essuyer l'excédant puis laisser sécher.

*Les conditions optimales d'application et de séchage (durée, température), doivent être prédéterminée pour chaque application avant l'utilisation dans des procédés de fabrication.*

*Pour des performances optimales, veuillez nous consulter.*

### Précautions d'usage

- Nous préconisons d'effectuer un essai préalable pour le traitement de matériaux sensibles: surfaces peintes, plastiques, joints (voir compatibilité indicative).
- Utiliser des gants résistants aux hydrocarbures désaromatisés, ex: gant nitrile (0.38 mm recommandé)
- Se conserve 12 mois en emballage d'origine fermé.

### Conditionnement

Bidons: 5 Litres, 4x5 Litres, 20 Litres.

Fût: 200 Litres, Cubitainer 1000 Litres.

*Pour un autre conditionnement, nous consulter.*



V1.2- 07/18