

ARCANE 222 US

Dégraissant Anticorrosion Inter-opérations avant peinture

Présentation

ARCANE 222 US est une formulation d'éco solvants organiques hautes performances (hydrocarbures oxygénés) pouvant remplacer les solvants visés par les nouvelles réglementations (ex chlorés, fluorés, aromatiques...).

ARCANE 222 US a été conçu pour combiner les performances exceptionnelles de l'ARCANE 220 US (dégraissant, non inflammable, non toxique pour l'Homme et l'Environnement) et des propriétés anticorrosion.

ARCANE 222 US contient des agents anti flash-rusting spécifiquement formulé pour protéger temporairement (2 semaines*) les pièces métalliques dégraissées et stockées à l'abri, avant traitement (ex : mise en peinture...). La protection temporaire peut être reconduite en réappliquant le produit.

ARCANE 222 US peut être appliqué avant mise en peinture.

**durée minimum de protection constatée lors de tests réalisés en enceinte climatique à 100% d'humidité et 38°C, sur plaques d'acier doux laminé et selon la norme DIN51360/part 2 (copeaux de fonte).*

Domaines d'application

- Préparation de surface avant peinture, collage ou toutes autres applications.
- Solvant
- Décapant

Caractéristiques techniques

- | | |
|-----------------------------------|-----------------|
| • Présentation: | Liquide limpide |
| • Couleur | jaune clair |
| • Odeur : | Ethérée |
| • Densité (20°C) : | 0.96 environ |
| • Point éclair (setaflash C.F.) : | 76°C |
| • Tension de surface : | env 29-30 mN/m |
| • Hydrosolubilité | oui |

Mise en oeuvre

Matériel: Au chiffon, à la brosse, rouleau, aspersion.

Dilution: pur ou dilué suivant les nécessités d'application.

Mise en oeuvre: Par imprégnation, immersion, ou en cuve ultrasons.

Pour des performances optimales, veuillez nous consulter.

Précautions d'usage

- Nous préconisons d'effectuer un essai préalable pour le traitement de matériaux sensibles: surfaces peintes ou plastiques (voir compatibilité indicative) et valider la protection temporaire dans vos conditions d'utilisation.
- Utiliser des gants (caoutchouc butyle).
- Se conserve 1 an en emballage d'origine fermé.
- Après toutes utilisations, le contenant doit rester fermé à l'abri de l'air.

Conditionnement

Bidons: 5 Litres, 4x5 Litres, 20 Litres.

Fût: 200 Litres, Cubitainer 1000 Litres.

Lingettes imprégnées STD 60x 180*440mm

Lingettes imprégnées HD 20x 160*200mm

V6.6 -21/11/18

Cette notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de ce produit. Les informations qu'elle comporte sont fondées sur nos connaissances actuelles et sur nos résultats d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité. Nos recommandations d'emploi sont indicatives et ne peuvent pas suppléer à une préconisation spécifique, ni engager la responsabilité de la société ARCANE Industries. Il est indispensable d'effectuer des essais préliminaires pour valider l'adéquation du produit à chaque application. ARCANE INDUSTRIES se réserve par ailleurs le droit d'apporter des modifications techniques au produit. L'évolution de la technique étant permanente, Notre clientèle s'assurera, avant toute mise en œuvre, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente auprès de nos services.