

ARCANE 226 US GEL

Décapant Nettoyant Tags Graffiti

Présentation

ARCANE 226 US GEL est un décapant spécialement adapté au nettoyage des graffitis et des tags.

Bonne efficacité et large spectre d'action sur les encres et peintures. Sa nature gélifiée adhère aux surfaces verticales et permet une action prolongée sur les surfaces à traiter. Après action, il se rince facilement à l'eau. Ne contient pas de produit nocif ni de chlorure de méthylène.

ARCANE 226 US GEL ne nécessite aucune classification selon la réglementation CLPCE 1272/2008.

Domaines d'application

- Spécialement adapté au nettoyage des tags, graffitis.
- Supports métalliques, peints ou minéral.

Caractéristiques techniques

- | | |
|-----------------------------------|--------------|
| • Présentation: | Gel incolore |
| • Odeur : | Ethérée |
| • Densité à 20°C : | 1.01 environ |
| • Point éclair (setaflash C.F.) : | 82°C |

Mise en oeuvre

Matériel: Chiffon, brosse, rouleau, pinceau, aspersion.

Dilution: Produit prêt à l'emploi.

Mise en oeuvre: Etaler le produit pur à température ambiante, avec un rouleau ou un pinceau, sur le support tagué. Laisser agir, frotter si besoin. Cette opération est suivie d'un essuyage au chiffon puis d'un rinçage à l'eau si nécessaire.

Pour des performances optimales d'utilisations, veuillez nous consulter.

Précautions d'usage

- Nous préconisons d'effectuer un essai préalable pour le traitement de matériaux sensibles: surfaces peintes ou plastiques (voir compatibilité indicative).
- Utiliser les équipements de protection individuel (gants en caoutchouc butyle)
- Se conserve 1 an en emballage d'origine

Conditionnement

Seau de 5L, Seau de 17L

V4.4- 23/11/18

Cette notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de ce produit. Les informations qu'elle comporte sont fondées sur nos connaissances actuelles et sur nos résultats d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité. Nos recommandations d'emploi sont indicatives et ne peuvent pas suppléer à une préconisation spécifique, ni engager la responsabilité de la société ARCANE Industries. Il est indispensable d'effectuer des essais préliminaires pour valider l'adéquation du produit à chaque application. ARCANE INDUSTRIES se réserve par ailleurs le droit d'apporter des modifications techniques au produit. L'évolution de la technique étant permanente, Notre clientèle s'assurera, avant toute mise en oeuvre, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente auprès de nos services.