

ARCAMECA L821

Détergent concentré liquide alcalin tous métaux par aspersion et immersion

Présentation

ARCAMECA L821 est une solution détergente concentrée liquide pour le dégraissage en immersion ou aspersion. Sa forme est liquide permet un dosage automatique.

ARCAMECA L821 possède un fort pouvoir dégraissant et une compatibilité avec les ensembles mécaniques multi-matériaux. Il convient parfaitement à la rénovation de pièces mécaniques.

ARCAMECA L821 est parfaitement adapté pour de la maintenance et la remise au propre de pièces fortement encrassées ou graissées.

ARCAMECA L821 est sans borates.

Domaines d'application

- Nettoyant de pièces mécanique par immersion ou aspersion.
- Nettoyage convient pour aciers, aluminium et métaux non-ferreux (métaux cuivreux....)

Caractéristiques techniques

- | | |
|-----------------------|--------------|
| • Présentation: | Liquide |
| • Couleur | incolore |
| • Densité (20°C) : | environ 1,36 |
| • pH à 1%: | env 12 |
| • Formation de mousse | non moussant |

Mise en oeuvre

Matériel: Machine d'aspersion / Bac d'immersion

Mise en oeuvre:

En dilution dans l'eau.

Concentration :

- 0,5 à 2% massique dans l'eau pour les alliages légers
- 0,5 à 5% massique dans l'eau pour les métaux inoxydables

Température : >50°C.

Rincer après nettoyage.

Les conditions optimales (concentration, durée, température), doivent être prédéterminées pour chaque application avant l'utilisation dans des procédés de fabrication.

Contrôle et Régénération du bain:

- Le contrôle du dégraissage peut se faire par technique de rupture du filet d'eau.
- Le contrôle du bain peut se faire par dosage acido-basique.

Précautions d'usage

- Nous préconisons d'effectuer un essai préalable pour le traitement de matériaux sensibles avant la mise en production.
- Utiliser des gants, lunettes et vêtements de protection.
- Se conserve 1 an en emballage d'origine fermé.
- Stocker à l'abri du gel.

Conditionnement

Bidons: 5 Litres, 4x5 Litres, 20 Litres.

Fût: 200 Litres, Cubitainer 1000 Litres.

V1.4 - 17/06/2021

Cette notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de ce produit. Les informations qu'elle comporte sont fondées sur nos connaissances actuelles et sur nos résultats d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité. Nos recommandations d'emploi sont indicatives et ne peuvent pas suppléer à une préconisation spécifique, ni engager la responsabilité de la société ARCANÉ Industries. Il est indispensable d'effectuer des essais préliminaires pour valider l'adéquation du produit à chaque application. ARCANÉ INDUSTRIES se réserve par ailleurs le droit d'apporter des modifications techniques au produit. L'évolution de la technique étant permanente, Notre clientèle s'assurera, avant toute mise en oeuvre, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente auprès de nos services.

ARCANE INDUSTRIES S.A.

Z.I. Les Paluds - 222 avenue de la Fleuride - BP 11150 - 13782 Aubagne Cedex - FRANCE

Courriel du Service Technique: laboratoire@arcane-industries.fr Site internet: <http://www.arcane-industries.fr> Site marchand: <http://www.arcane-direct.com>